



DULECENTRE S.A.

93729 32 22

maliv@maliv.com



Aspiradores industriales

MONOFÁSICO





I Aspiradores industriales MONOFÁSICO



Los aspiradores de la **serie monofásica** son el arma ganadora en todos los casos donde es necesario **limpiar y aspirar polvo o líquidos con rapidez, eficiencia y duración a lo largo de los años.**

Gracias a la alta potencia de aspiración, al filtro de gran superficie con sistema de limpieza manual y a la gama completa de accesorios y opcionales, esta serie de aspiradores se adapta perfectamente a todas las condiciones de trabajo, **permitiendo al operador reducir los tiempos de trabajo** tanto durante la fase de aspiración como durante la eliminación de los materiales recuperados.



Gracias a la **alta eficiencia de filtración** (clase L de serie, M y H como opción), **se puede recuperar también Y` polvo más nocivo** sin liberar residuos al medio ambiente y con la ayuda de sistemas de recogida en bolsas continuas o en bolsas herméticas, así que el operador nunca entrará en contacto con sustancias peligrosas.

La alta calidad de los componentes utilizados para el montaje, hacen que el aspirador sea capaz de afrontar los **usos más pesados** y garantizan la misma eficiencia de aspiración que el primer día incluso después de años de uso.

Especialmente indicado en los **sectores mecánico, construcción, agroalimentario, lavaderos, incineradores y termo-sanitarios.**



I Gama de productos



MODELO		ONE21	ONE22	ONE33ECO	ONE63ECO	ONE103ECO
Voltaje	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Potencia	W	1100	2200	3300	3300	3300
Depresión máxima	mbar	210	210	210	210	210
Carga máxima	m ³ /h	170	340	510	510	510
Tipo de filtro	-	Filtro de estrella con sacudidor manual	Filtro de estrella con sacudidor manual	Filtro de estrella con sacudidor manual	Filtro de estrella con sacudidor manual	Filtro de estrella con sacudidor manual
Superficie filtrante	m ²	0,70	0,70	1,90	1,90	1,90
Superficie filtro absoluto	m ²	1,20	1,20	3,1	3,1	3,1
Capacidad contenedor	L	25	25	39	65	100
Entrada de producto	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Nivel de ruido	dB(A)	76	78	77	77	77
Tamaño	cm	48x63x104h	48x63x104h	72X54X128H	72X54X138H	72X54X155H
Carga	kg	30	32	53	57	62
Protección	IP	44	44	43	43	43



